

# Lasol Grundolja V

## Materialbeskrivning och användningsområde

Lasol Grundolja V är en vattenburen färglös olja som används för att ge ett extra skydd mot fuktupptagning på utsatta ställen. Speciellt viktigt är behandling av starkt sugande ytor som ändträ och skarvar i virke.

Lasol Grundolja V är uppbyggd på fet alkydemulsion och kallpressad linolja som bindemedel (förnyelsebara råvaror), vilket ger en god penetration och ett effektivt skydd mot fuktupptagning. Lasol Grundolja V innehåller fungicider som skyddar mot påväxt av svartmögel och alger.

## TEKNISKA DATA

---

<b>Bindemedel:</b>	Alkydemulsion och kallpressad linolja
<b>Kulörer:</b>	Färglös
<b>Viskositet:</b>	Ca 40 cP Brookfield
<b>Densitet:</b>	1,0 kg/liter
<b>Torrhalt/vikt:</b>	Ca 20 %
<b>Lösningsmedel:</b>	Vatten



## APPLICERINGSDATA

---

<b>Materiallåtgång:</b>	7-9 m <sup>2</sup> /liter oförtunnad färg på finsågat virke
<b>Torktid:</b>	Övermålningsbar efter ca 24 timmar, +20°C och normal luftfuktighet vid ströläggning
<b>Applicering:</b>	Pensel, spruta, roller, flödesmaskin eller doppning
<b>Förtunning/ rengöringsmedel:</b>	Vatten
<b>Förpackning:</b>	1, 5 och 10 liter

## Målningsanvisningar

Underlaget skall vara torrt och rent. **Lasol Grundolja V** appliceras med pensel, flödesmaskin, spruta, ruller eller doppning. Lasol Grundolja V är en penetrerande grundolja för utvändig träfasad och som används på fuktutsatta ställen såsom skarvar, kapytor, ändträ och spikskallar. På ändträ som är starkt sugande rekommenderas doppning.

Lasol Grundolja V kan även användas som en extra behandling före målning med **Lasol Utomhusgrund** för att därefter täckmåla 2 gånger **Lasol Fasadmatt**.

Vid målning med **Lasol Lasyrfärg** grundas panelen 1 gång med Lasol Grundolja V och därefter täckmålas 2 gånger med Lasol Lasyrfärg.

Vid osäkerhet rådgör med din återförsäljare eller kontakta Engwall o. Claessons kundtjänst.

Säkerhetsdatablad finns på vår hemsida [www.lasol.se](http://www.lasol.se)