

# Lasol Formsläpp

Lasol Formsläpp är en miljövänlig vattenburen vaxemulsion för behandling av formvirke som släppmedel vid gjutning. Lasol Formsläpp kan med fördel appliceras på virke redan från sågverket eller virkesleverantören.

## Formvirke

Genom behandlingens vattenavstötande egenskaper får man ett bättre gjutresultat. Vid obehandlad form sugs vattnet in i formen för att sedan under härdning dras ut tillsammans med virkets lignin. Ligninet ger försämrade härdning och en dålig gjutyta.

Virket som lagras på arbetsplats före användning suger mindre fukt vilket minimerar svällning före formsättning.

Behandlad form släpper lätt från den färdiga betongytan.

## Anvisningar:

För formvirke appliceras Lasol Formsläpp på 3-alt. 4 sidor med spruta, pensel eller rulle.

## TEKNISKA DATA

---

<b>Bindemedel:</b>	Modifierade alkaner
<b>Kulörer:</b>	Färglös eller ljusgrå
<b>Viscositet:</b>	ca 11 sek Fordcup 4
<b>Densitet:</b>	ca 970 kg/m <sup>3</sup>
<b>Torrhalt:</b>	ca 35 vikt%
<b>Glans:</b>	Matt
<b>Lösningsmedel:</b>	Vatten
<b>Torktid:</b>	24-36 timmar
<b>Materialåtgång:</b>	5-7 m <sup>2</sup> /liter på sågat virke 7-9 m <sup>2</sup> /liter på hyvlat virke
<b>Rengöring verktyg:</b>	Vatten
<b>Förpackning:</b>	10 liter plasthink

**OBS! Virke behandlat med Lasol Formsläpp kan ej övermålas.**

Vid osäkerhet rådgör med din färgleverantör eller kontakta Engwall o. Claessons kundtjänst.

Säkerhetsdatablad finns på vår hemsida [www.lasol.se](http://www.lasol.se)