

Lasol Fasadmatt

Lasol Fasadmatt är en vattenburen matt alkydemulsionsfärg för täckmålning av utvändig träpanel som ger en matt yta där träets struktur syns. Den är uppbyggd på fet alkydemulsion och kallpressad rå linolja som bindemedel (förnyelsebara råvaror). Detta ger en djup penetration i träet, ett bra skydd mot fuktupptagning samt god vidhäftning.

Pigmenten är järnoxidpigment med bästa möjliga färgäkthet och utomhushållbarhet. Observera att mörka kulörer blir betydligt varmare i syd- och sydvästlägen än ljusa och är därför känsligare för kritning/blekning. Detta innebär kortare underhållsintervall för mörka och svarta kulörer.

Färgen innehåller effektiva medel för skydd mot påväxt av svartmögel och alger.

TEKNISKA DATA (GÄLLER LASOL FASADMATT BAS B)

Bindemedel:	Alkydemulsion och kallpressad rå linolja
Kulörer:	Standardkulörer enligt färgkarta "LASOL Fasadmatt" Specialkulörer enligt NCS-färgkartan
Pigment:	Ljusäkta oxidpigment
Viskositet:	Ca 3 500 cP Brookfield
Densitet:	1,23 kg/liter
Torrhalt:	Ca 53 vikt-%
Lösningsmedel:	Vatten
Glans:	Matt glans ca 8 %



APPLICERINGSDATA (GÄLLER LASOL FASADMATT BAS B)

Materialåtgång:	Sågat virke 5-7 m ² /liter. Hyvlat virke 7-9 m ² /liter
Torktid:	Dammtorr ca 3 timmar och genomtorr ca 24 timmar vid +20°C och 50% relativ luftfuktighet
Applicering:	Pensel
Förtunning/ rengöringsmedel:	Vatten
Förpackning:	1, 5 och 10 liter
Produktens VOC:	< 30 g/l; Produktunderkategori A/d, VOC-gränsvärde 130 g/l